

GOGAMARK EMS-LFH 2:1 Endlos-Schrumpfschlauchmarkierer halogenfrei / endless heat shrink markers halogen-free

Die endlos Schrumpfschlauchmarkierer EMS-LFH bestehen aus einem halogenfreiem, selbstverlöschenden und raucharmem Polyolefin-Schrumpfschlauch mit idealen Bedruckbarkeitseigenschaften. Zusätzlich bietet dieser Flüssigkeitsbeständigkeit gemäß EN50343. Sie eignen sich für das Kennzeichnen sowie zur Bündelung und Isolierung von Kabeln im Bereich der Elektroinstallationen, Industrieanlagen und der Schifffahrtsindustrie. /

The endless heat shrink markers EMS-LFH are made of halogen-free, self-extinguishing and low smoke heat shrinkable polyolefin tubing with ideal printability properties. Additionally, it provides fluid resistance as per EN50343. The compound of the tubing makes this product ideal for identification purposes, wire bundling and insulation at electrical installations, industrial and marine installations.

Material / material: extrudiertes, vernetztes Polyolefin / extruded, cross-linked polyolefin

Farben / colours: Weiß / white, gelb / yellow
weitere Farben auf Anfrage / other colours on request

Schrumpfrate / shrink ratio: 2:1

Schrumpftemperatur / shrink temperature: min. +90°C

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C bis / up to +125°C

Beständigkeiten / resistances: gegen Abrieb, Chemikalienbeständigkeit / smudge proof, chemical resistance

Zulassungen / approvals: UL224File E361238, MIL-STD-202



vor Schrumpfung / before shrinking		nach Schrumpfung / after shrinking		VPE m PU	Farbe colour	ArtNr	€/Rolle /roll
Innen-Ø / inside-Ø mm Zoll	Druckbreite print width	Innen-Ø mm inside-Ø mm	Wandstärke wall thickness				
2,4 3/32"	5 mm	1,20	0,49 mm	20	gelb / yellow	EMS-LFH-2X-024X20M-4	88,00
2,4 3/32"	5 mm	1,20	0,49 mm	20	weiss / white	EMS-LFH-2X-024X20M-9	88,00
3,2 1/8"	6 mm	1,60	0,51 mm	20	gelb / yellow	EMS-LFH-2X-032X20M-4	90,00
3,2 1/8"	6 mm	1,60	0,51 mm	20	weiss / white	EMS-LFH-2X-032X20M-9	90,00
4,8 3/16"	8 mm	2,40	0,54 mm	20	gelb / yellow	EMS-LFH-2X-048X20M-4	94,20
4,8 3/16"	8 mm	2,40	0,54 mm	20	weiss / white	EMS-LFH-2X-048X20M-9	94,20
6,4 1/4"	10 mm	3,20	0,56 mm	20	gelb / yellow	EMS-LFH-2X-064X20M-4	100,90
6,4 1/4"	10 mm	3,20	0,56 mm	20	weiss / white	EMS-LFH-2X-064X20M-9	100,90
9,5 3/8"	15 mm	4,80	0,59 mm	15	gelb / yellow	EMS-LFH-2X-095X15M-4	93,80
9,5 3/8"	15 mm	4,80	0,59 mm	15	weiss / white	EMS-LFH-2X-095X15M-9	93,80
12,7 1/2"	20 mm	6,40	0,60 mm	15	gelb / yellow	EMS-LFH-2X-127X15M-4	107,60
12,7 1/2"	20 mm	6,40	0,60 mm	15	weiss / white	EMS-LFH-2X-127X15M-9	107,60
19,1 3/4"	30 mm	9,50	0,62 mm	15	gelb / yellow	EMS-LFH-2X-190X15M-4	153,00
19,1 3/4"	30 mm	9,50	0,62 mm	15	weiss / white	EMS-LFH-2X-190X15M-9	153,00
25,4 1"	40 mm	12,70	0,63 mm	15	gelb / yellow	EMS-LFH-2X-254X15M-4	187,00
25,4 1"	40 mm	12,70	0,63 mm	15	weiss / white	EMS-LFH-2X-254X15M-9	187,00
38,1 1.1/2"	60 mm	19,10	0,64 mm	10	gelb / yellow	EMS-LFH-2X-381X10M-4	204,00
38,1 1.1/2"	60 mm	19,10	0,64 mm	10	weiss / white	EMS-LFH-2X-381X10M-9	204,00
50,8 2"	80 mm	25,40	0,64 mm	10	gelb / yellow	EMS-LFH-2X-508X10M-4	a.A.
50,8 2"	80 mm	25,40	0,64 mm	10	weiss / white	EMS-LFH-2X-508X10M-9	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAMARK EMS-ZH 2:1 Endlos-Schrumpfschlauchmarkierer halogenfrei EN45545-2 / endless heat shrink markers halogen-free EN45545-2

Die endlos Schrumpfschlauchmarkierer EMS-ZH bestehen aus einem halogenfreiem, flammhemmenden und raucharmem Polyolefin-Schrumpfschlauch mit idealen Bedruckbarkeitseigenschaften. Sie eignen sich besonders für das Kennzeichnen im Bereich von Schienenfahrzeugen, Elektroinstallationen, Industrieanlagen und der Schifffahrtsindustrie. Das Schrumpfschlauchmaterial ist ohne Einschränkung für Anwendungen im Eisenbahnbereich verwendbar. /

The endless heat shrink markers EMS-ZHR are made of halogen-free, flame retardant and low smoke heat shrinkable polyolefin tubing with ideal printability properties. Additionally, it provides fluid resistance as per EN50343-2. The compound of the tubing makes this product ideal for identification purposes at rail industries, electrical installations, industrial and marine installations. The shrink marker material can be used without any restriction for any railway applications.

Material / material: extrudiertes, vernetztes Polyolefin / extruded, cross-linked polyolefin

Farben / colours: weiß / white, gelb / yellow

weitere Farben auf Anfrage / other colours on request

Schrumpfrate / shrink ratio: 2:1

Schrumpftemperatur / shrink temperature: min. +90°C

Betriebstemperatur / operating temperature: -55°C bis / up to +105°C

Beständigkeiten / resistances: gegen Abrieb, Chemikalienbeständigkeit / smudge proof, chemical resistance

Zulassungen / approvals: EN45545-2 HL3, R22-R23-R24, EN 60684-3-216



vor Schrumpfung / <i>before shrinking</i>		nach Schrumpfung / <i>after shrinking</i>		VPE	Farbe	ArtNr	€	
Innen-Ø / <i>inside- Ø</i>	Druckbreite	Innen-Ø mm	Wandstärke	m			/Rolle	
mm	Zoll	print width	inside- Ø mm	wall thickness	PU	colour	/roll	
2,4	3/32"	5 mm	1,20	0,43 mm	25	gelb / yellow	EMS-ZH-2X-024X25M-4	87,10
2,4	3/32"	5 mm	1,20	0,43 mm	25	weiss / white	EMS-ZH-2X-024X25M-9	87,10
3,2	1/8"	6 mm	1,60	0,55 mm	25	gelb / yellow	EMS-ZH-2X-032X25M-4	89,80
3,2	1/8"	6 mm	1,60	0,55 mm	25	weiss / white	EMS-ZH-2X-032X25M-9	89,80
4,8	3/16"	8 mm	2,40	0,55 mm	25	gelb / yellow	EMS-ZH-2X-048X25M-4	96,20
4,8	3/16"	8 mm	2,40	0,55 mm	25	weiss / white	EMS-ZH-2X-048X25M-9	96,20
6,4	1/4"	10 mm	3,20	0,65 mm	25	gelb / yellow	EMS-ZH-2X-064X25M-4	108,70
6,4	1/4"	10 mm	3,20	0,65 mm	25	weiss / white	EMS-ZH-2X-064X25M-9	108,70
9,5	3/8"	15 mm	4,80	0,65 mm	15	gelb / yellow	EMS-ZH-2X-095X15M-4	78,50
9,5	3/8"	15 mm	4,80	0,65 mm	15	weiss / white	EMS-ZH-2X-095X15M-9	78,50
12,7	1/2"	20 mm	6,40	0,65 mm	15	gelb / yellow	EMS-ZH-2X-127X15M-4	96,50
12,7	1/2"	20 mm	6,40	0,65 mm	15	weiss / white	EMS-ZH-2X-127X15M-9	96,50
19,1	3/4"	30 mm	9,50	0,70 mm	15	gelb / yellow	EMS-ZH-2X-190X15M-4	127,70
19,1	3/4"	30 mm	9,50	0,70 mm	15	weiss / white	EMS-ZH-2X-190X15M-9	127,70
25,4	1"	40 mm	12,70	0,85 mm	15	gelb / yellow	EMS-ZH-2X-254X15M-4	175,00
25,4	1"	40 mm	12,70	0,85 mm	15	weiss / white	EMS-ZH-2X-254X15M-9	175,00
38,1	1. 1/2"	60 mm	19,10	0,90 mm	15	gelb / yellow	EMS-ZH-2X-381X15M-4	282,00
38,1	1. 1/2"	60 mm	19,10	0,90 mm	15	weiss / white	EMS-ZH-2X-381X15M-9	282,00
50,8	2"	80 mm	25,40	0,90 mm	10	gelb / yellow	EMS-ZH-2X-508X10M-4	267,00
50,8	2"	80 mm	25,40	0,90 mm	10	weiss / white	EMS-ZH-2X-508X10M-9	267,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved