

GOGAFIX BPK | BPK-RF A Kunststoff Blindplatten / plastic blind plates

Blindplatten zum Verschließen von Standardausbrüchen / blank plates to close standard cut-outs
BPK zum Anschrauben - BPK-RF A zum Aufrasten / BPK for screwing - BPK-RF A for snapping

Material / material: Polypropylen; Dichtung / sealing: Elastomere

Brandklasse / fire class: UL-94-V0

Schutzklasse / protection grade: BPK: IP64; BPK-RF A: IP54

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +110°C (statisch / static)

Eigenschaften / features: halogen- & silikonfrei / halogen & silicone free

Zertifizierung / certification: cURus



Typ	Passend für Kabeleinführung	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	fits with cable entry	dimensions	PU		/pc.
BPK-B	KEL-B, KEL-ER B	76x53	10	233380-1	5,84
BPK 10	KEL 10, KEL-ER 10	101x53		233380-2	6,76
BPK 16	KEL 16, KEL-ER 16, KEL-QUICK 16	121x53		233380-3	5,72
BPK 24	KEL 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24	148x53		233380-4	5,72
BPK-B-RF A	KEL-B, KEL-ER B	76x53		233381-1	7,25
BPK 10-RF A	KEL 10, KEL-ER 10	101x53		233381-2	7,74
BPK 16-RF A	KEL 16, KEL-ER 16, KEL-QUICK 16	121x53		233381-3	7,74
BPK 24-RF A	KEL 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24	148x53		233381-4	7,74
BPK-JFX	KEL-JUMBO flex	88x88	5	233381-8	7,68

GOGAFIX BPM Stahl Blindplatten / metal blind plates

Blindplatten zum Verschließen von Standardausbrüchen / blank plates to close standard cut-outs

Material / material: Stahl verzinkt / galvanized steel; Edelstahl / stainless steel V2A

Stärke / thickness: 2 mm

Schutzklasse / protection grade: IP54



Typ	Passend für Kabeleinführung	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	fits with cable entry	dimensions	PU		/pc.
BPM-B	KEL-B, KEL-ER B, KEL-QUICK B	75x58	10	233390-1	6,25
BPM 6	6-polige Steckverbinder / 6-poled plug connectors	90x52	10	233390-2	7,32
BPM 10	KEL 10, KEL-ER 10	99x58	10	233390-3	6,02
BPM-FG B	KEL-FG B	80x58	10	233390-4	6,67
BPM 16	KEL 16, KEL-ER 16, KEL-QUICK 16	118x56	10	233390-5	5,72
BPM 24	KEL 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24	145x56	10	233390-6	5,72
BPM 24-E	KEL 24-E	143x83	10	233390-7	11,57
BPM 24 20	KEL 24-MT	147x102	1	233390-8	12,33
BPM-JUMBO flex	KEL-JUMBO flex	88x88	1	233391	10,61
BPM-JUMBO 1	KEL-JUMBO 1	116x110	1	233392	16,05
BPM-JUMBO 2	KEL-JUMBO 2	200x116	1	233393	18,05
BPM-ULTRA	KEL-ULTRA flex	Ø 168, Stärke / thickness 1,5mm	1	233394	12,25

GOGAFIX BPK-SNAP Blindplatten f. KEL-SNAP / blind plates for KEL-SNAP

Zum Verschließen des Ausbruchs bei KEL-SNAP Rahmen und nicht benötigter Ausbrüche an KDR-ESR Bodenblechen / to close cut-outs of KEL-SNAP frames and unused slide frames of KDR-ESR enclosure floor plates

Material / material: Polyäthylen (PE)

Brandklasse / fire class: UL94-HB

Schutzklasse / protection grade: IP54

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +80°C (statisch / static)

Eigenschaften / features: silikonfrei / silicone free

Typ	Passend für	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	fits with	dimensions	PU		/pc.
BPK-SNAP-B	KEL-SNAP-B4	58x72,8x17	10	233382-1	7,64
BPK-SNAP 10	KEL-SNAP 10	58x98,3x17		233382-2	8,46
BPK-SNAP 16	KEL-SNAP 16	58x120x17		233382-3	9,09
BPK-SNAP 24	KEL-SNAP 24	58x147x17		233382-4	9,96



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved