

- Isolierender Träger zum Befestigen von Sammelschienen in Verteilungen /
insulating support for fastening busbars in distribution boards

Material / material: duroplastisches Polyester rot/ thermosetting polyster red
flammgeschützt (960°C Glühdrahtprüfung) / flame retardant (960°C glow wire test)
Gewindeeinsätze aus Messing oder verzinktem Stahl / thread inserts made of brass oder zincd steel

Konformität / conformity: ROHS konform, CE / ROHS conform, CE
Verzinkung ohne Chrom-VI / zinc without chrome
Kunststoffe halogenfrei / halogeen-free plastics

Normen / standards: EN61439-1 / VDE 0660, Teil 600, Juni 2012
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen / low voltage switchgear combinations

Temperaturbereich / temperature range: -40 bis / to +130°C



GOGASHIELD STI 1

Typ type	H mm	SW	Gewinde thread	max. AnzMoment Nm max. tightening torque	max. Zugkraft N max. traction	max. Tragkraft N max. lifting capacity	Nennspannung V, AC/DC nominal voltage	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
STI1-H20M4	20	18	M4	2	1 800	650	800/1100	10	167300	1,22
STI1-H20M6			M6	6	1 900	750		10	167301	1,36
STI1-H25M5	25	21	M5*	4	3 500	920	1000/1400	10	167302	1,30
STI1-H25M6			M6	6	5 400	1 900		10	167303	1,43
STI1-H30M6	30	33	M6	6	5 300	1 500	1200/1600	10	167304	1,44
STI1-H30M8			M8	12	8 000	2 400		10	167305	1,77
STI1-H35M6	35	33	M6	6	6 200	2 400	1400/1900	10	167306	1,64
STI1-H35M8			M8	12	6 700	2 500		10	167307	1,85
STI1-H35M10			M10	24	8 000	1 900		10	167308	2,11
STI1-H40M8	40	40	M8	12	8 600	3 400	1600/2200	10	167309	2,77
STI1-H40M10			M10	24	10 500	3 400		10	167310	3,29
STI1-H40M12			M12*	40	10 000	3 200		10	167311	5,06
STI1-H50M8	50	46	M8*	12	15 000	4 200	2000/2800	10	167312	3,87
STI1-H50M10			M10	24	15 500	5 000		10	167313	4,65
STI1-H50M12			M12	40	15 000	4 700		10	167314	4,92
STI1-H60M8	60	50	M8	12	12 000	2 500	2400/3300	10	167315	5,70
STI1-H60M10			M10	24	15 700	4 100		10	167316	5,50
STI1-H70M10	70	55	M10	24	17 200	4 900	2800/3900	10	167318	7,83
STI1-H70M12			M12	40	18 000	5 000		10	167319	7,33

*abweichende Bauform: zylindrischer Vollsechskant / different type: cylindrical hexagon socket

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: duroplastisches Polyester mit 20% Glasfaserverstärkung / thermosetting polyester reinforced with 20% fiberglass

flammgeschützt V0-UL94 / flame retardant

Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / thread inserts made of galvanized steel

Temperaturbereich / temperature range: -40 - +130°C



GOGASHIELD STI 2

Typ type	H mm	SW mm	Gewinde thread	max. AnzMoment Nm max. tightening torque	max. Zugkraft N max. traction	max. Tragkraft N max. lifting capacity	Nennspannung V, AC/DC nominal voltage	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
STI2-H16M4	16	15	M4	3	1 500	15 000	1k/1,5k	50	167320	1,14
STI2-H20M4			M4	3	2 000	20 000		25	167321	1,34
STI2-H20M5	20	19	M5	6	2 000	20 000	1k/1,5k	25	167322	1,37
STI2-H20M6			M6	8	2 400	20 000		25	167323	1,40
STI2-H25M5	25	22	M5	6	2 400	29 000	1k/1,5k	20	167324	1,43
STI2-H25M6			M6	10	3 400	29 000		20	167325	1,46
STI2-H30M6	30	30	M6	10	5 800	59 000	1k/1,5k	10	167326	2,41
STI2-H30M8			M8	25	5 800	59 000		10	167327	2,45
STI2-H35M6			M6	10	7 100	90 000		10	167328	2,50
STI2-H35M8		32	M8	25	7 100	90 000		10	167329	2,59
STI2-H35M10	35		M10	50	7 100	90 000	1k/1,5k	10	167330	2,72
STI2-H35M8W			M8	25	7 900	130 000		10	167331	2,86
STI2-H35M10W		41	M10	50	7 900	130 000		10	167332	2,88
STI2-H40M6			M6	10	9 000	120 000		10	167333	3,28
STI2-H40M8	40	41	M8	25	9 000	120 000	1k/1,5k	10	167334	3,37
STI2-H40M10			M10	50	8 000	120 000		10	167335	3,42
STI2-H45M6			M6	10	9 000	140 000		10	167336	3,91
STI2-H45M8	45	41	M8	25	9 000	140 000	1k/1,5k	10	167337	4,06
STI2-H45M10			M10	50	11 000	140 000		10	167338	4,07
STI2-H50M6			M6	10	11 000	120 000		10	167339	5,18
STI2-H50M8		46	M8	25	11 000	120 000	1k/1,5k	10	167340	5,44
STI2-H50M10	50		M10	50	11 000	120 000		10	167341	5,36
STI2-H50M12W		50	M12	85	12 500	160 000		10	167342	5,65
STI2-H60M8			M8	25	14 000	180 000		4	167343	6,50
STI2-H60M10	60	60	M10	50	14 400	180 000	1k/1,5k	4	167344	6,77
STI2-H70M10			M10	50	15 000	170 000		4	167345	9,55
STI2-H70M12	70	60	M12	85	18 000	170 000	1k/1,5k	4	167346	9,70
STI2-H75M12	75	50	M12	85	14 000	120 000	1k/1,5k	10	167347	9,94
STI2-H80M12	80	65	M12	85	18 000	> 200.000	1k/1,5k	3	167348	11,24
STI2-H100M12			M12	85	20 000	> 200.000		2	167349	14,91
STI2-H100M16	100	65	M16	200	20 000	> 200.000	1k/1,5k	2	167350	15,33

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: duroplastisches Polyester mit 20% Glasfaserverstärkung / thermosetting polyester reinforced with 20% fiberglass
flammgeschützt V0-UL94 / flame retardant
Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / thread inserts made of galvanized steel
Temperaturbereich / temperature range: -40 - +130°C



GOGASHIELD STI 3

Typ type	H mm	SW mm	Gewinde thread	max. AnzMoment Nm max. tightening torque	max. Zugkraft N max. traction	max. Tragkraft N max. lifting capacity	Nennspannung V, AC/DC nominal voltage	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
STI3-H16M5-20	16	21	M5	6	2000	20 000	1k/1,5k	50	167360	1,67
STI3-H16M6-20			M6	6	2000	20 000		50	167361	1,67
STI3-H20M5-20-20	20	21	M5	6	2800	22 000	1k/1,5k	50	167362	1,68
STI3-H20M6-20			M6	8	2800	22 000		50	167363	1,68
STI3-H25M5-20			M5	6	3000	22 000		50	167364	1,83
STI3-H25M6-20	25	21	M6	8	3000	22 000	1k/1,5k	50	167365	1,83
STI3-H25M8-20			M8	25	3000	22 000		50	167366	2,01
STI3-H30M6-20	30	21	M6	10	3400	25 000	1k/1,5k	50	167367	2,03
STI3-H30M8-20			M8	25	3400	25 000		50	167368	1,97
STI3-H35M6-20	35	21	M6	10	3400	25 000	1k/1,5k	50	167369	1,97
STI3-H35M8-20			M8	25	3400	25 000		50	167370	2,03
STI3-H40M6-20	40	21	M6	10	3700	23 000	1k/1,5k	50	167371	2,24
STI3-H40M8-20			M8	25	3700	23 000		50	167372	2,43
STI3-H45M6-20	45	21	M6	10	3700	23 000	1k/1,5k	25	167373	2,32
STI3-H45M8-20			M8	25	3700	23 000		25	167374	2,48
STI3-H50M6-20	50	21	M6	10	3700	23 000	1k/1,5k	25	167375	2,41
STI3-H50M8-20			M8	25	3700	23 000		25	167376	2,65
STI3-H30M8-30	30	30	M8	25	6000	48 000	1k/1,5k	50	167377	2,46
STI3-H35M8-30	35	30	M8	25	6000	50 000	1k/1,5k	50	167378	2,79
STI3-H40M8-30	40	30	M8	25	6500	52 000	1k/1,5k	25	167379	3,13
STI3-H45M8-30	45	30	M8	25	7000	55 000	1k/1,5k	25	167380	3,23
STI3-H50M6-30	50	30	M6	10	7000	55 000	1k/1,5k	25	167381	3,12
STI3-H50M8-30			M8	25	8000	55 000		25	167382	3,27
STI3-H55M6-30	55	30	M6	10	8000	50 000	1k/1,5k	25	167383	3,23
STI3-H55M8-30			M8	25	8000	50 000		25	167384	3,41
STI3-H65M6-30	65	30	M6	10	8000	47 000	1k/1,5k	25	167385	3,41
STI3-H65M8-30			M8	25	7000	47 000		25	167386	3,79
STI3-H70M6-30	70	30	M6	10	7000	45 000	1k/1,5k	25	167387	3,79
STI3-H70M8-30			M8	25	7000	45 000		25	167388	4,25

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid 66 mit 30% Glasfaserverstärkung, halogenfrei / reinforced with 30% fiberglass, halogen-free
flammgeschützt V0-UL94 (960°C Glühdrahtprüfung) / flame retardant V0-UL94 (960°C glow wire test)
Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / thread inserts made of galvanized steel

Temperaturbereich / temperature range: -40 - +130°C



GOGASHIELD STI 4

Typ type	H mm	SW mm	Gewinde thread	max. AnzMoment Nm max. tightening torque	max. Zugkraft N max. traction	max. Tragkraft N max. lifting capacity	Nennspannung AC/DC V nominal voltage	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
STI4-H15M4UL	15	14	M4	3	1 500	15 000	1k/1,5k	50	167500	1,66
STI4-H20M4UL			M4	3	2 000	20 000		50	167501	1,94
STI4-H20M5UL	20	17	M5	6	2 000	20 000	1k/1,5k	50	167502	1,95
STI4-H20M6UL			M6	8	2 500	20 000		50	167503	1,99
STI4-H25M5UL		25	M5	6	4 000	25 000	1k/1,5k	50	167504	2,13
STI4-H25M6UL		20	M6	10	4 000	25 000		50	167505	2,20
STI4-H30M6UL	30	30	M6	10	8 000	75 000	1k/1,5k	50	167506	3,86
STI4-H30M8UL			M8	25	8 000	75 000		50	167507	3,88
STI4-H35M6UL			M6	10	9 000	65 000		50	167508	4,08
STI4-H35M8UL		32	M8	25	9 000	65 000		50	167509	4,41
STI4-H35M10UL	35		M10	50	9 000	65 000	1k/1,5k	50	167510	4,62
STI4-H35M8WUL		40	M8	25	11 000	110 000		50	167511	5,76
STI4-H35M10WUL			M10	50	11 000	110 000		50	167512	5,74
STI4-H40M6UL			M6	10	13 000	75 000		50	167513	5,42
STI4-H40M8UL		32	M8	25	13 000	75 000		50	167514	5,44
STI4-H40M10UL	40		M10	50	13 000	75 000	1k/1,5k	50	167515	5,52
STI4-H40M8WUL		46	M8	25	15 000	120 000		50	167516	7,35
STI4-H40M10WUL			M10	50	15 000	120 000		50	167517	7,31
STI4-H45M6UL			M6	10	16 000	90 000		25	167518	5,89
STI4-H45M8UL		41	M8	25	16 000	90 000		25	167519	6,06
STI4-H45M10UL	45		M10	50	18 000	90 000	1k/1,5k	25	167520	6,83
STI4-H45M8WUL		50	M8	25	20 000	140 000		25	167521	8,28
STI4-H45M10WUL			M10	50	20 000	140 000		25	167522	8,96
STI4-H50M6UL			M6	10	15 000	100 000		50	167523	7,23
STI4-H50M8UL		36	M8	25	16 000	100 000		50	167524	7,41
STI4-H50M10UL	50		M10	50	18 000	100 000	1k/1,5k	25	167525	7,66
STI4-H50M10WUL		50	M10	50	20 000	130 000		25	167526	9,96
STI4-H50M12WUL			M12	85	20 000	130 000		25	167527	10,19
STI4-H55M10UL	55	55	M10	50	22 000	150 000	1k/1,5k	25	167528	11,85
STI4-H60M8UL		54	M8	25	22 000	150 000		25	167529	9,21
STI4-H60M10UL	60		M10	50	22 000	150 000	1k/1,5k	25	167530	9,32
STI4-H70M10UL		65	M10	50	22 000	180 000		25	167531	16,84
STI4-H70M12UL	70		M12	85	25 000	180 000	1k/1,5k	25	167532	16,84
STI4-H75M12UL		75	M12	85	20 000	120 000		25	167533	16,69
STI4-H75M16UL			M16	200	20 000	120 000	1k/1,5k	25	167534	17,50
STI4-H80M12UL	80	65	M12	85	25 000	180 000		25	167535	19,52
STI4-H100M12UL		100	M12	85	30 000	200 000	1k/1,5k	25	167536	24,62
STI4-H100M16UL		65	M16	200	30 000	200 000		25	167537	28,78

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid 66 mit 30% Glasfaserverstärkung, halogenfrei / reinforced with 30% fiberglass, halogen-free
flammgeschützt V0-UL94(960°C Glühdrahtprüfung) / flame retardant V0-UL94 (960°C glow wire test)
Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / thread inserts made of galvanized steel
Temperaturbereich / temperature range: -40 - +130°C



GOGASHIELD STI 5



Typ	H mm	SW mm	Gewinde	max. AnzMoment Nm	max. Zugkraft N	max. Tragkraft N	Nennspannung AC/DC V	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	wrench size	thread	max. tightening torque	max. traction	max. lifting capacity	nominal voltage	PU	/pc.		
STI5-H16M4-20	16	21	M4	3	2 000	42 000	1k/1,5k	50	167540	2,02
STI5-H16M5-20			M5	6	3 000	42 000		50	167541	1,96
STI5-H16M6-20			M6	6	3 500	42 000		50	167542	2,04
STI5-H20M5-20	20	21	M5	6	4 000	45 000	1k/1,5k	50	167543	2,23
STI5-H20M6-20			M6	8	4 500	45 000		50	167544	2,29
STI5-H25M4-20	25	21	M4	3	3 000	47 000	1k/1,5k	50	167545	2,35
STI5-H25M5-20			M5	6	4 000	47 000		50	167546	2,48
STI5-H25M6-20			M6	8	5 500	47 000		50	167547	2,40
STI5-H25M8-20			M8	25	5 500	47 000		50	167548	2,39
STI5-H30M5-20	30	21	M5	6	7 000	50 000	1k/1,5k	50	167549	2,31
STI5-H30M6-20			M6	10	7 000	50 000		50	167550	2,39
STI5-H30M8-20			M8	25	7 000	50 000		50	167551	2,41
STI5-H35M5-20	35	21	M5	6	7 000	50 000	1k/1,5k	50	167552	2,53
STI5-H35M6-20			M6	10	8 000	50 000		50	167553	2,62
STI5-H35M8-20			M8	25	8 000	50 000		50	167554	2,64
STI5-H40M5-20	40	21	M5	6	8 000	50 000	1k/1,5k	50	167555	2,83
STI5-H40M6-20			M6	10	8 000	50 000		50	167556	2,91
STI5-H40M8-20			M8	25	8 000	50 000		50	167557	2,93
STI5-H45M5-20	45	21	M5	6	8 000	47 000	1k/1,5k	25	167558	3,20
STI5-H45M6-20			M6	10	8 000	47 000		25	167559	3,15
STI5-H45M8-20			M8	25	8 000	47 000		25	167560	3,24
STI5-H50M5-20	50	21	M5	6	8 000	45 000	1k/1,5k	25	167561	3,48
STI5-H50M6-20			M6	10	8 000	45 000		25	167562	3,56
STI5-H50M8-20			M8	25	8 000	45 000		25	167563	3,58
STI5-H30M6-30	30	30	M6	10	1 000	70 000	1k/1,5k	50	167564	5,88
STI5-H30M8-30			M8	25	12 000	80 000		50	167565	5,88
STI5-H35M6-30	35	30	M6	10	11 000	75 000	1k/1,5k	50	167566	6,04
STI5-H35M8-30			M8	25	14 000	85 000		50	167567	5,98
STI5-H40M6-30	40	30	M6	10	11 000	75 000	1k/1,5k	25	167568	5,98
STI5-H40M8-30			M8	25	14 000	85 000		25	167569	6,04
STI5-H45M6-30	45	30	M6	10	12 000	90 000	1k/1,5k	25	167570	6,81
STI5-H45M8-30			M8	25	16 000	90 000		25	167571	7,15
STI5-H50M6-30	50	30	M6	10	12 000	80 000	1k/1,5k	25	167572	7,75
STI5-H50M8-30			M8	25	16 000	80 000		25	167573	7,92
STI5-H55M6-30	55	30	M6	10	11 000	75 000	1k/1,5k	25	167574	8,46
STI5-H55M8-30			M8	25	13 000	75 000		25	167575	8,46
STI5-H65M6-30	65	30	M6	10	9 500	70 000	1k/1,5k	25	167576	9,54
STI5-H65M8-30			M8	25	9 500	70 000		25	167577	9,44
STI5-H70M6-30	70	30	M6	10	9 000	65 000	1k/1,5k	25	167578	8,39
STI5-H70M8-30			M8	25	9 000	65 000		25	167579	8,39

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHIELD DZP Kunststoff-Abstandshalter / plastic spacer

Material / material: Polystyrene


Selbstverlöschend / self-extinguishing: UL94-V2

Max. Betriebstemperatur / max. operating temperature: 90°C

Isolierungsspannung / isolation voltage: 1.000 V

Einsätze aus galvanisiertem Stahl / inserts made of galvanized steel

Typ	L	M	Ch	L1	L2	VPE	ArtNr	€
type	length	thread	mm	length	length	Stk. PU		/Stk. /pc.
DZP 15M5	15	M5					2565015070713M5	2,63
DZP 15M6	15	M6					2565015070713M6	2,72
DZP 20M5	20	M5					2565020070713M5	2,71
DZP 20M6	20	M6					2565020070713M6	2,77
DZP 30M5	30	M5					2565030070713M5	2,85
DZP 30M6	30	M6					2565030070713M6	3,05
DZP 45M5	45	M5	13	7	7	50	2565045070713M5	3,21
DZP 45M6	45	M6					2565045070713M6	3,28
DZP 55M5	55	M5					2565055070713M5	3,45
DZP 70M5	70	M5					2565070070713M5	3,52
DZP 70M6	70	M6					2565070070713M6	3,50
DZP 85M5	85	M5					2565085070713M5	3,63
DZP 120M5	120	M5					2565120070713M5	3,78
DZP 120M6	120	M6					2565120070713M6	3,84




GOGASHIELD ISO Gewindestifte f. Isolatoren / screws f. isolators

Material / material: Stahl verzinkt Klasse 8.8 / zinc plated steel class 8.8

Bestehend aus / composed of: Mutter, Unterlegscheibe und Sprengring / nut, washer and retaining ring

Typ	L	M	VPE	ArtNr	€
type	length	thread	Stk. PU		/Stk. /pc.
ISO PM5x20	20	M5		256820M5	2,02
ISO PM6x30	30	M6		256830M6	2,12
ISO PM8x30	30	M8	25	256830M8	2,56
ISO PM8x35	35	M8		256835M8	2,75
ISO PM10x40	40	M10		256840M10	3,15
ISO PM12x50	50	M12		256850M12	3,59



GOGASHIELD TFP/TMP Kunststoff-Knöpfe / plastic knobs

Material / material: Polystyrene



Selbstverlöschend / self-extinguishing: UL94-V2

Max. Betriebstemperatur / max. operating temperature: 90°C

Isolierungsspannung / isolation voltage: 1.000 V

Einsätze Außengewinde aus galvanisiertem Stahl / inserts outer thread made of galvanized steel

Typ	M	Gewinde- typ	Ch	L	VPE	ArtNr	€
type	thread	thread type	mm	length	Stk. PU		/Stk. /pc.
TFP M5	M5	innen	11	8	50	2569S0811M5	0,62
TFP M6	M6					2569S0811M6	1,52
TMP M5	M5	außen	11	8	50	2569L0811M5	1,88
TMP M6	M6					2569L0811M6	1,88



TFP

TMP

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHIELD DZM Metallische Abstandshalter / metallic spacer

Hexagonales Profil / hexagonal profile

Material / material: Stahl verzinkt / zinc plated steel class
Zugfestigkeit / tensile strength: 500N/mm²

Typ	L	M	Ch	L1	L2	VPE	ArtNr	€
type	length	thread	Schlüsselweite wrench size	length	length	PU		/Stk. /pc.
DZM 10M4	10	M4	7	8	6	100	2566010080607M4	0,75
DZM 10M5	10	M5	8	8	6	100	2566010080608M5	0,76
DZM 10M6	10	M6	10	10	6	100	2566010100610M6	0,83
DZM 15M4	15	M4	7	8	10	100	2566015081007M4	0,75
DZM 15M5	15	M5	8	8	6	100	2566015080608M5	0,77
DZM 15M6	15	M6	10	10	10	100	2566015101010M6	0,88
DZM 20M3	20	M3	6	6	10	100	2566020061006M3	1,30
DZM 20M4	20	M4	7	8	10	100	2566020081007M4	0,77
DZM 20M5	20	M5	8	8	10	100	2566020081008M5	0,79
DZM 20M6	20	M6	10	10	12	100	2566020101210M6	1,01
DZM 20M8	20	M8	13	14	14	100	2566020141413M8	1,23
DZM 25M4	25	M4	7	8	10	50	2566025081007M4	0,82
DZM 25M5	25	M5	8	8	10	50	2566025081008M5	0,83
DZM 25M6	25	M6	10	10	12	50	2566025101210M6	1,01
DZM 25M8	25	M8	13	14	14	50	2566025141413M8	1,35
DZM 30M4	30	M4	7	8	10	50	2566030081007M4	0,86
DZM 30M5	30	M5	8	8	10	50	2566030081008M5	0,88
DZM 30M6	30	M6	10	10	12	50	2566030101210M6	1,05
DZM 30M8	30	M8	13	14	14	50	2566030141413M8	1,39
DZM 35M4	35	M4	7	8	10	50	2566035081007M4	0,87
DZM 35M5	35	M5	8	8	10	50	2566035081008M5	0,93
DZM 40M4	40	M4	7	8	10	50	2566040081007M4	0,89
DZM 40M5	40	M5	8	8	10	50	2566040081008M5	0,94
DZM 40M6	40	M6	10	10	12	50	2566040101210M6	1,30
DZM 40M8	40	M8	13	14	14	50	2566040141413M8	1,58
DZM 50M4	50	M4	7	8	10	50	2566050081007M4	0,93
DZM 50M5	50	M5	8	8	10	50	2566050081008M5	1,01
DZM 50M6	50	M6	10	10	12	50	2566050101210M6	1,23
DZM 50M8	50	M8	13	14	14	50	2566050141413M8	1,75
DZM 60M4	60	M4	7	8	10	50	2566060081007M4	0,96
DZM 60M5	60	M5	8	8	10	50	2566060081008M5	1,06
DZM 60M6	60	M6	10	10	12	50	2566060101210M6	1,33
DZM 70M4	70	M4	7	8	10	25	2566070081007M4	1,11
DZM 70M5	70	M5	8	8	10	25	2566070081008M5	1,22
DZM 70M6	70	M6	10	10	12	25	2566070101210M6	1,52
DZM 70M8	70	M8	13	14	14	25	2566070141413M8	2,20
DZM 80M5	80	M5	8	8	10	25	2566080081008M5	1,28
DZM 80M6	80	M6	10	10	12	25	2566080101210M6	1,62
DZM 90M4	90	M4	7	8	10	25	2566090081007M4	1,20
DZM 90M5	90	M5	8	8	10	25	2566090081008M5	1,34
DZM 90M6	90	M6	10	10	12	25	2566090101210M6	1,70
DZM 100M6	100	M6	10	10	12	25	2566100101210M6	1,80



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved